

DS-KAA73HG-S

IP 网络数字化广播功放

产品简介:

DS-KAA73HG-S IP 网络数字化广播功放（350W 合并式定压功放）适合需要终端和功放整合的场合、节省机柜空间。



订货型号:

DS-KAA73HG-S IP 网络数字化广播功放 305301635

功能特性:

- 机架式设计、高性能的网络定压功放、启动时间 ≤ 1 秒。
- 内置 D 类数字功放、350W 定压 100V 输出、发热小功效更高、无信号时自动进入省电模式。
- 设有 5 个输入通道、每一通道均可独立调节音量、统一音调控制。
- 可以自由设置 5 个输入通道的优先级（前面板话筒口默认最高优先）。
- 提供音频线路输出、接外部功放扩音。
- 标准 RJ45 网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。

技术参数:

网络通讯协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
网络芯片速率	10/100Mbps
音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps~320kbps
信噪比、频响	≥ 90 dB 20Hz-16KHz
输出功率	350W (4-16 Ω 定阻 或 70/100V 定压)
显示屏	LCD 144x32
显示语言	中文、英文
接口	1 个 RJ45 网口、1 路动圈话筒输入、2 路线路话筒输入、2 路辅助线路输入、1 路线路输出、1 路功率输出、1 路报警输入、1 路报警输出
工作温度、湿度	-10 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C, $\leq 90\%$ RH (无结露)
产品尺寸、重量	483x398x88mm, 19kg

